

1 OFERTA TÉCNICA

Nombre *DEPÓSITO PARA 2 TAMBORES 200LTS*
Código *DEP-2T.200LTS*



1.1 Características Generales

Dimensiones (Frente x Fondo x Alto)	▶ 1.50x 0.75 x 2.50 mts
Volumen contención de derrames	▶ 280 LTS
Peso del producto	▶ 300 Kg
Capacidad de carga de la superficie	▶ 1.2 ton/m2 uniformes
Área útil	▶ 1.12 m2
Material	▶ Incombustible
Resistencia al fuego	▶ No Aplica
Ventilación	▶ Ventilación natural superior

1.2 Características Constructivas

Receptáculo	▶ Acero ASTM A36 3 mm - Soldadura MIG AWS ER70S-6
Superficie	▶ Grating ARS-3 25mm con resistencia de carga de 1.2 ton/m2
Estructura	▶ Cuadrado 50x50x 2mm - Ángulo laminado 40x40x3 mm
Puertas	▶ Perfil L 3-5 y T 3-4 1.5 mm sobre pomeles 5/8"
Recubrimiento	▶ Acero plegado SAE1010 1 mm
Terminación	▶ Anticorrosivo Epóxico Gris para alta resistencia química Esmalte Poliuretano Azul RAL 5003 para exposición a intemperie

1.3 Normativa de Diseño

- D.S. N° 148/2003, MINSAL**
▶ "Manejo de residuos peligrosos"
- D.S. N° 78/2009, MINSAL (Incluido nuevo D.S. N° 43/2016)**
▶ "Almacenamiento de sustancias peligrosas"
- D.S. N° 594/1999, MINSAL.**
▶ "Condiciones Sanitarias/Ambientales en Lugar de Trabajo"

1.4 Dossier de Calidad

- CERTIFICADOS DE CALIDAD**
▶ Certificados de calidad asociado a las materias primas utilizadas
- CALIFICACIÓN DEL PERSONAL DE PRODUCCIÓN**
▶ Calificación MIG Jefe de taller a cargo del control de producción
- CONTROL DE CALIDAD INTERNO**
▶ Copia de la aprobación de calidad interno de la empresa

1.5 Accesorios incluidos

- Buzón HDS** ▶ Para el almacenamiento de hojas de seguridad
- Extintor** ▶ PQS 2 Kg 10B
- Señalética** ▶ Nch.2190/Of.2003 NFPA 704
- Kit derrames** ▶ Paños y mangas para ácidos, refrigerantes y aceites
- Lavaojos** ▶ Portatil de 53 litros para 15 minutos

1.6 Señalética

